

推荐滤料克重 & 风速

粉尘颗粒大小	典型案例	大致的粉饼层重量 (基于99.5%的收尘效率)	震打式		反吹风式		脉冲清灰式	
			风速 m/min	滤料克重 gm/m ²	风速 m/min	滤料克重 gm/m ²	风速 m/min	滤料克重 gm/m ²
粗 10-200 um	面粉，谷物，纺织业，纸业，塑料，化肥，磨光	250 g/m ²	2.0-3.0	340	2.0-3.5	400	2.5-3.5	400
中等 5-100 um	洗涤剂，皮革，烟草，糖，抛丸，耐火材料，研磨	300 g/m ²	1.5-2.0	340	1.5-2.0	400	2.0-3.0	500
细 3-20 um	水泥，沥青，石灰石，粉笔，铸造，制药	400 g/m ²	1.0-1.5	340	1.0-1.5	400/500	1.5-2.0	500/540
超细 0.5-20 um	颜料，碳黑，钢铁冶炼，金属氧化，金属刨削，后处理	500 g/m ²	0.5-1.0	340	0.5-1.0	500	1.0-1.5	500/540/640 + 表面处理
烟 & 球形细粉尘 <0.2-10 um	硅铁铝氧化物，熔炼	700 g/m ² 以二氧化硅或石灰预涂，粉尘颗粒直径50um	-	-	0.5-0.75	500 + 表面处理	0.75-1.0	540/640 + 表面处理
			风速取决于粉尘的密度和粉尘的静安息角					